

HOJA DE SEGURIDAD

SDS

Determinación del contenido y migración de metales en colorantes y pigmentos.

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Por exposición aguda:

Ingestión accidental: Puede ocurrir irritación gastrointestinal, se recomienda no provocar el vómito y proporcionar atención médica de inmediato.

Inhalación: No desprende vapores tóxicos, ni olores desagradables.

Piel (contacto o absorción): No causa irritación.

Ojos: Puede causar ligera irritación, sobre todo si hay contacto directo.

Por exposición Crónica: N.D.

5. PRIMERA MEDIDA DE ASISTENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

En todos los casos de dudas o cuando los síntomas de malestar persistan solicitar atención médica mostrando esta hoja de seguridad y la etiqueta del producto.

Inhalación: Lleve la víctima a un lugar bien ventilado, en caso de interrupción de la respiración, proporcionar respiración artificial. Dar atención médica inmediatamente.

Piel: Retirar la ropa y calzados contaminados, retire el exceso de pintura con un paño empapado con aceite y lave la parte de la piel afectada suavemente con agua y jabón. Dar atención inmediatamente.

Ojos: Mantenga sus ojos enfrente del chorro de agua, por lo menos 15 minutos hasta que cese el dolor, trate de mantener los párpados lo más abiertos posible para que el agua pueda lavar el globo ocular y la parte inferior de los párpados. Mueva sus ojos en todas las direcciones para ponerlos en contacto con el agua. Consulte inmediatamente al médico.

Ingestión: No administre nada por la boca, no provoque el vómito, si el afectado llega a vomitar mantenga la cabeza de la persona por debajo del nivel de la cadera, para evitar que el líquido del vómito entre a los pulmones. Dar atención médica inmediatamente.

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción: Polvo químico seco, CO₂.

Equipo de Protección personal: Utilice equipo de respiración autónomo o equipo de protección completo.

Procedimientos y precauciones especiales en el combate de incendio: ND.

Productos de la combustión nocivos para la salud: CO, CO₂.

7. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Procedimientos y Precauciones especiales que se requieren para estos casos: Manténgase alejadas a las personas innecesarias. El suelo puede ser resbaladizo, preste atención para evitar caídas.

1. NOMBRE DE LA EMPRESA

PINTURAS DEL PERU S.A

Car. Chillón Trapiche Mza. S/N Lote 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca - Carabayllo - Lima.
Teléfono: (511) 6139090 Anexo: 1113


2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Undercoating Protector Automotriz.

Tipo de Producto : Fondo de protección antivilla automotriz.

Color : Negro.

Acabado : Mate.



0 = RIESGO NULO
1 = RIESGO MÍNIMO
2 = RIESGO LEVE
3 = RIESGO MODERADO
4 = RIESGO ALTO (MORTAL)

3. COMPOSICION

Este es un producto a base de resina de petróleo, talco, solvente alifático.

Composición:

Ingredientes	N° CAS	% en Peso
Talco	14807 - 96 - 6	32 - 34
Resina de Petróleo	-	24 - 26
Solvente 3	8006 - 64 - 2	10
Agua	-	28
Aditivos	-	2

Componentes Peligrosos:

Ingredientes	N° CAS	% en Peso
Solvente 3	8006 - 64 - 2	10

Análisis Físico Químicos:

Análisis	LCM	RESULTADOS
Plomo	0.100	<0.100 mg/kg

L.C.M.: Límite de cuantificación del método,
"<"= Menor que el L.C.M.

NORMA DE REFERENCIA:

NTP 399.163-5 2017 Envases y accesorios plásticos en contacto con alimentos – Parte 5

	Ver.05	HOJA DE SEGURIDAD	Código: F-168 Fecha: 02/01/2023
--	--------	-------------------	------------------------------------

Métodos de mitigación para controlar la sustancia: Detenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, etc.

No se dispone de información acerca de los efectos de este producto en flora, fauna y vías acuáticas. Sin embargo, se debe evitar derrames y fugas que contaminen el medio ambiente.

8. MANIPULACION Y ALMACENAJE

MANIPULACIÓN

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar calzado y ropa adecuada.

ALMACENAMIENTO

Observar las indicaciones de seguridad del rotulo.

Temperatura ideal de almacenaje: temperatura ambiente.

Guardar en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol.

Envases que fueron abiertos deben ser cerrados cuidadosamente.

Mantener los envases en posición vertical, a fin de evitar derrames.

9. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Ventilación: Trabajar en ambientes bien ventilados.

Protección respiratoria: En ambientes ventilados ninguna.

Protección Ocular: Utilizar anteojos de seguridad.

Protección de la piel: Usar ropa adecuada y guantes de PVC o látex.

10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico	: Viscoso
Olor	: Característico a Resina de Petróleo.
pH	: N.D.
Punto de Inflamación	: N.D.
Punto de Ebullición	: N.D.
Densidad (Kg/Gl)	: 5.20 - 5.40
Sólidos (% en peso)	: 79 - 683
Solubilidad en agua	: Se diluye

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable.

Incompatibilidad: Evitar agua.

Polimerización espontánea: No ocurre.

12. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: No causa efecto.

Ingestión: Baja toxicidad oral aguda.

Piel: No causa irritación

Ojos: Pueden causar irritación en contacto directo.

13. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

14. CONSIDERACIÓN DE ELIMINACIÓN

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua. Eliminar los residuos según la legislación vigente.

15. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Tierra:

Etiqueta de Transporte - Líquido inflamable.

Nº UN: 1263

Clase: 3

Grupo de embalaje: II

16. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto.

El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y, por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.



PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962