

LAQUERFLO X2

5. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (2.8L)



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de glicoles.

USOS Y RECOMENDACIONES

Producto recomendado para ser usado como retardador en los thinners para diluir X5 6000 Acrylic Lacquer Catalizada, Laca Piroxilina Premium, Laca Selladora Clásica sobre todo en época de invierno y mucha humedad.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido aceitoso.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.32 - 3.48

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Excelente retardador de secado.

4. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Este producto tiene tendencias a evaporarse por ser envasado en galonera de plástico además de contener insumos altamente volátiles.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Solo se recomienda para diluir thinners para diluir X5 6000 Acrylic Lacquer catalizado, Laca Piroxilina Premium, Laca Selladora

7. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

