

HOJA DE SEGURIDAD

SDS

1. NOMBRE DE LA EMPRESA

PINTURAS DEL PERU S.A


Car. Chillón Trapiche Mza. S/N Lote 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca - Carabayllo - Lima.
Teléfono: (511) 6139090 Anexo: 1113

2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto : Anypol - 100.
Tipo de Producto : Resina Poliéster Insaturado.
Color : Verdoso transparente.



UN 1866



0 = RIESGO NULO
1 = RIESGO MÍNIMO
2 = RIESGO LEVE
3 = RIESGO MODERADO
4 = RIESGO ALTO (MORTAL)

3. COMPOSICION

Mezcla de resina con solventes:

Componentes Peligrosos:

Ingredientes	N° CAS	TWA (8 horas)	% en Peso	Estado
Resina	25135-73-3	-	70 - 74	No Peligroso
Monómero Estireno	100-42-5	50	30- 26	Peligroso

Nota: Se considera como componentes peligrosos los solventes en mayor porcentaje.

Componentes Fiscalizados:

Ingredientes	N° CAS	% en Peso
Xileno	1330-20-7	0.44

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Contacto prolongado con la piel puede causar irritación y/o ardor pasajero. En personas muy sensibles puede provocar dermatosis (consultar con un médico).

Frases de Riesgo:

R 10 - Inflamable.
R 20 / 22 - Perjudicial por inhalación e ingestión.
R 51 / 53 - Tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo causar efectos nocivos a largo plazo en ambientes acuáticos.

Frases de Seguridad:

S 2 - Mantener fuera del alcance de niños.
S 46 - En caso de ingesta, consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rótulo.
S 51- Utilizar solamente en lugares ventilados.

5. PRIMERA MEDIDA DE ASISTENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

En todos los casos de dudas o cuando los síntomas de malestar persistan solicitar atención médica mostrando esta hoja de seguridad y la etiqueta del producto.

Inhalación: Remover a la víctima a un ambiente ventilado. Mantener a la persona en cama recostado y cubierta. Si la respiración estuviera irregular o se detuviera, aplicar respiración artificial rica en oxígeno. No suministrar nada vía oral. Consultar al médico de inmediato.

Piel: En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón o usar un detergente neutro apropiado para la piel. No usar solventes o diluyentes.

Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.

Ingestión: En caso de ingestión accidental consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rótulo del producto. Mantener al accidentado en reposo. No inducir al vómito. Si presenta dificultad al respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno.

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

Recomendado: Polvo químico, dióxido de carbono, neblina de alta o baja presión o espuma de alcoholes.

No utilizar: Chorro directo de agua.

Recomendaciones: Retire a toda persona ajena a la zona. Si es para combatir el fuego posible, retire los contenedores de la zona de incendio. Enfríe con agua los envases que han estado expuestos al fuego. Use equipo de protección respiratoria autónoma, guantes de cuero y lentes de seguridad.

7. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones Personales: Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Utilizar mascarilla con filtro A2P2. En caso de ventilación insuficiente utilice equipo autónomo.

Método de Limpieza: Adsorba el producto con adsorbente neutro.

PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962

Car. Chillón Trapiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima - Carabayllo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Telf.: (51-1)613-9090 Fax.: (51-1)613-9091

Método de Eliminación de Desechos: Para la disposición del producto o de sus residuos, mezcle con un solvente inflamable e incinere en instalaciones especialmente diseñadas y autorizadas.

Precauciones Ambientales: Recoja el producto en contenedores cerrados para evitar la evaporación del solvente. No bote en cause naturales o al alcantarillado.

8. MANIPULACION Y ALMACENAJE

MANIPULACIÓN

Almacene en contenedores cerrados en lugares bien ventilados y a temperatura bajo 30°C.

Saque del contenedor solo la cantidad necesaria para usar en el proceso, mantenga apartado de fuente de ignición.

No fume y tome medidas para descargar la corriente electrostática generada en los movimientos del producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipiente bien cerrado y en un lugar bien ventilado, se recomienda el uso de tambores metálicos.

Envases que fueron abiertos deben ser cerrados cuidadosamente.

Mantener los envases en posición vertical, a fin de evitar derrames.

9. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Ventilación: Trabajar en ambientes bien ventilados.

Protección respiratoria: En ambientes ventilados ninguna. Caso contrario usar respirador media cara (Pudiendo ser 3M 75000 con cartuchos 3M 60923) o respirador con filtro adecuado para vapores orgánicos. En caso de ventilación insuficiente utilice equipo autónomo.

Protección ocular: Utilizar anteojos o gafas de seguridad.

Protección de la piel: Usar ropa antiestática (Pudiendo ser Traje Alphatec Microgard 2000 u otro que cumpla las condiciones), impermeable y guantes de PVC o látex. En caso de ambientes o áreas propensos a producirse incendios se recomienda utilizar ropa retardante a la flama.

Los elementos de seguridad deberán ser adquiridos en comercios habilitados y certificados por el ministerio de trabajo.

10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico	: Ligeramente Viscoso.
Olor	: Característico a monómero estireno.
pH	: N.D
Punto de Inflamación	: 31 °C (monómero estireno) *
Punto de Ebullición	: 145 °C (monómero estireno) *
Densidad (Kg/Gl)	: 4.39 - 4.50
Solubilidad en agua	: No se diluye.
Sólidos (% en peso)	: 70 - 74

(*) Valores referidos al monómero estireno.

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en las condiciones normales de temperatura y presión.

Incompatibilidad: Peróxidos, materiales oxidantes.

Polimerización Peligrosa: La velocidad de polimerización aumenta con la temperatura. Es una polimerización exotérmica.

Productos peligrosos de la descomposición: Al descomponerse, el producto puede generar humos acres y óxidos de carbono tóxicos.

Productos peligrosos de la combustión: Se generan monóxido y dióxido de carbono.

12. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda: Moderadamente tóxico por inhalación irritante.

Toxicidad crónica de largo plazo: No se conoce efectos dañinos sobre la salud de personas que trabajan en forma continua con este producto.

Efectos locales: Produce irritación a la piel.

Sensibilización: No existe información disponible.

13. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Inestabilidad: Estable en las condiciones normales de temperatura y presión.

Persistencia / Degradabilidad: Por su tendencia a polimerizar tiende a no ser degradable.

Efectos sobre el ambiente: contamina los cursos de agua al entrar en ellos.

14. CONSIDERACIÓN DE ELIMINACIÓN

Método de eliminación de producto en los residuos: Mezcle con un solvente inflamable e incinere en instalaciones especialmente diseñadas y autorizadas al efecto.

Eliminación de envases / embalajes contaminados: También se recomienda su incineración.

15. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Tierra
Clase: 3
Nº UN: 1866
Identificación de Transporte: UN 1866 – Solución inflamables de resinas.

16. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA - PERÚ

Ministerio de Producción Ley Nº 29037
Compendio de la Legislación Ambiental Peruana Ley Nº 28256
Resolución de Superintendencia Nº 173-2013 / SUNAT

PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962

	Ver.06	HOJA DE SEGURIDAD	Código: F-168 Fecha: 01/10/2025
--	--------	-------------------	------------------------------------

17. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto.

El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y, por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.



PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962

Car. Chillon Trapiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima – Carabayllo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Telf.: (51-1)613-9090 Fax.: (51-1)613-9091