

THINNER AUTOMOTRIZ CAMALEON AT- 890

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de hidrocarburos alifáticos, alcoholes y glicoles.

USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado para diluir pintura epóxica, laca acrílica, laca a la piroxilina, alcas Selladoras, laca kristal, etc.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

2.90 – 3.06

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Disolvente para todo tipo de pinturas alquídicas, de secado rápido.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en las hojas técnicas para obtener un buen acabado en los aplicados, el empleo inadecuado originará diversos problemas de aplicado (nivelado, descuelgue, secado etc.).

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

Este producto tiene tendencias a evaporarse por ser envasado en galonera de plástico además de contener insumos altamente volátiles.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Solo se recomienda para diluir pintura epóxica, laca acrílica, laca a la piroxilina, alcas Selladoras, laca kristal, etc.

7. PRESENTACION DEL ENVASE

Envase de plástico lechoso de 1 Gl (3.5.L), cilindro de 55 Gl.



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

