

IMPRIMANTE SELLADOR ACRÍLICO PREMIUM ANYPSA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto de terminación mate formulado con dispersiones sintéticas solubles en agua, pigmentos y cargas de alto poder de relleno que deja una película lisa, uniforme además de prevenir de salitre.

Base Imprimante a base de Látex, ideal para cubrir las porosidades de paredes nuevas y para aquellas en las que se aplicará un cambio de color.

TIPO

Resina acrílica.

USOS Y RECOMENDACIONES

Muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento.

COLOR

Blanco.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

47 - 54

DENSIDAD (Kg/Gl)

5.20 - 5.45

VISCOSIDAD

120-125 Unidades Krebs al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Imprimante acrílico de acabado mate para aplicar previo a la pintura latex, se emplea para sellar muros y/o paredes dejando una superficie lisa, superficies nuevas concreto debidamente fraguadas y preparadas (estucadas) suave, buena adherencia, buen poder de relleno, tabique, muebles de madera además de sellar paredes antiguas, pastas y temple.

Actual como un excelente puente de adherente con la pintura de acabado ya que posee una alta resistencia sobre sustratos alcalinos que le dan una buena capacidad de relleno y un secado rápido.

Uso en paredes interiores y exteriores.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no está elaborado a base de plomo, cromo y mercurio.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

DILUCIÓN

El producto se puede diluir con agua potable cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha el imprimante debe diluirse máximo un 25 % con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo el imprimante debe diluirse máximo un 10% con agua potable.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a recubrir debe estar completamente seca (12 % máximo de humedad o 45 días de secado mínimo después del tarrajeo), libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

Deben resanarse las grietas e imperfecciones para evitar las fallas prematuras del recubrimiento.

Recomendaciones pintar de áreas superiores hacia las inferiores.

En paredes nuevas lijar el tarrajeo con lija N° 80 aplicar Imprimante Superior Anypsa, luego una vez secos aplicar Pintura Látex como acabado o Esmalte Sintético u Óleo mate.

5. DATOS DE APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre 10 °C y 33 °C.

Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba de 80 % ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia.

TIEMPO DE SECADO

	Ver.07	HOJA TÉCNICA	Código: F-39 Fecha: 02/01/2023
--	--------	--------------	-----------------------------------

Secado tacto (horas): 1-2
Secado duro (horas) : 24
Repintado (horas) : 6
Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

Espesor recomendado de película húmeda por capa
5.0 milésima de pulgada.

Espesor recomendado de película seca por capa
2.0 - 3.0 milésima de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO
38 m²/Gl.

RENDIMIENTO PRÁCTICO
19 - 21 m²/Gl.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y después con thinner o con un solvente de alta calidad.

Envases de plástico de 1 Gl. (3.785 L.), balde de 15.14 Lt.



9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se pueda pisar. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición externa.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962

Car. Chillon Trapiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima - Carabayllo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Telf.: (51-1)613-9090 Fax.: (51-1)613-9091