

SALIT-PRO

REMOVEDOR DE

SALITRE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Removedor que elimina el salitre y eflorescencia presentes en superficies de construcción.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para tratamiento preventivo frente al salitre en los materiales porosos habitualmente empleados en la construcción como ladrillo, mortero, hormigón, yeso, etc. tanto en interior como en exterior.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl) 3.761 – 4.156 Kg/Gl

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Producto elaborado con tenso activos y aditivos especiales que le permiten eliminar la presencia de salitre y eflorescencia en superficies de construcción.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No emana vapores tóxicos

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar con espátula toda presencia de pintura suelta y salitre.

Aplicar el SALIT-PRO en superficies salitrosas, diluyendo 1 a 1 por volumen con agua potable.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

DILUCIÓN

El producto se diluye con agua potable.

5. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie debe estar completamente libre de toda presencia de pintura suelta y salitre. Diluir SALIT-PRO 1 a 1 con agua potable.

Aplicar el producto sobre el área a tratar con brocha, cepillo, escobilla de nylon, rodillo y pulverizador.

Dejar actuar por 15 minutos y enjuagar con agua potable.

Si el tratamiento anti salitre es previo al pintado, se requiere dejar secar bien la superficie antes del pintado.

Recomendaciones: Después del curado de la superficie, aplicar el bloqueador Salitre block, para una mejor protección.

PRECAUCIONES AL APLICAR

La superficie deberá estar libre de restos de pintura y salitre, para un mejor resultado.

TIEMPO DE SECADO

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios usados con abundante agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en superficies con presencia de rastros de pinturas y/o salitre.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Lts y 15.14 Lts .



9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

