

# HOJA DE SEGURIDAD

## SDS

Determinación del contenido y migración de metales en colorantes y pigmentos.

### 1. NOMBRE DE LA EMPRESA

**PINTURAS DEL PERU S.A**  
 Car. Chillón Trapiche Mza. S/N Lote 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca - Carabayllo - Lima.  
 Teléfono: (511) 6139090 Anexo: 1113

### 2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto : Anticorrosivo Kitox Maestro.  
 Tipo de Producto : Base Anticorrosivo.  
 Color : Según carta de colores.  
 Acabado : Mate.



UN 1263



### 3. COMPOSICION

Este es un producto a base de resina alquídica, pigmentos, aditivos, solventes y secantes libre de plomo.

#### Composición:

| Ingredientes        | Nº CAS                             | % en Peso |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Solvente 3          | 8006 - 64 - 2                      | 7.2       |
| Resina Alquídica    | 63148 - 69 - 6                     | 27        |
| Pigmento            | 13463-67-7<br>1333-86-4            | 7         |
| Carbonato de Calcio | 471-34-1. 102066                   | 33        |
| Aditivos            | 22464-99-9<br>136-52-7<br>136-51-6 | 8         |

#### Componentes Peligrosos:

| Ingredientes | Nº CAS        | % en Peso |
|--------------|---------------|-----------|
| Solvente 3   | 8006 - 64 - 2 | 7.2       |

#### Análisis Físico Químicos:

| Análisis | LCM   | RESULTADOS   |
|----------|-------|--------------|
| Plomo    | 0.100 | <0.100 mg/kg |

L.C.M.: Límite de cuantificación del método,  
 "<"= Menor que el L.C.M.

#### NORMA DE REFERENCIA:

NTP 399.163-5 2017 Envases y accesorios plásticos en contacto con alimentos – Parte 5

### 4. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Contacto prolongado con la piel puede causar irritación y/o ardor pasajero. En personas muy sensibles puede provocar dermatosis (consultar con un médico).

#### Frases de Riesgo:

R 10 - Inflamable.  
 R 20 / 22 - Perjudicial por inhalación e ingestión.  
 R 51 / 53 - Tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo causar efectos nocivos a largo plazo en ambientes acuáticos.

#### Frases de Seguridad:

S 2 - Mantener fuera del alcance de niños.  
 S 46 - En caso de ingesta, consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rótulo.  
 S 51 - Utilizar solamente en lugares ventilados.

### 5. PRIMERA MEDIDA DE ASISTENCIA

#### INFORMACIÓN GENERAL

En todos los casos de dudas o cuando los síntomas de malestar persistan solicitar atención médica mostrando esta hoja de seguridad y la etiqueta del producto.

**Inhalación:** Remover a la víctima a un ambiente ventilado. Mantener a la persona en cama recostado y cubierta. Si la respiración estuviera irregular o se detuviera, aplicar respiración artificial rica en oxígeno. No suministrar nada vía oral. Consultar al médico de inmediato.

**Piel:** En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón o usar un detergente neutro apropiado para la piel. No usar solventes o diluyentes.

**Ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.

**Ingestión:** En caso de ingestión accidental consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rótulo del producto. Mantener al accidentado en reposo. No inducir al vómito. Si presenta dificultad al respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno.

### 6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

#### Medios de Extinción:

**Recomendado:** Espuma resistente al alcohol, CO<sub>2</sub>, polvo, agua pulverizada.

**No utilizar:** Chorro directo de agua.

**Recomendaciones:** El incendio produce humo negro denso. Utilizar equipo respiratorio adecuado. Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. No dejar que los derrames de la extinción de incendio entre en el desagüe o en cursos de agua.

### 7. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**Precauciones Personales:** Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Utilizar mascarilla

PINTURAS DEL PERU S.A.  
 20603526962

KN 95 o respirador de media cara con filtro adecuado para solventes.

**Método de Limpieza:** Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación según las normas locales. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes.

**Precauciones Ambientales:** No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua. Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes acorde con la reglamentación local.

## 8. MANIPULACION Y ALMACENAJE

### MANIPULACIÓN

Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse sobre el piso formando mezclas explosivas con el aire.

Procurar una buena ventilación.

El producto puede cargarse con electricidad estática. Procurar la descarga en tierra.

Conservar el recipiente bien cerrado.

Mantener el producto alejado del calor y de las fuentes de ignición.

No deben ser empleadas herramientas que pueden provocar chispas.

Conservar únicamente en el embalaje original. Para la protección personal ver ítem 9.

Evitar concentraciones de vapores superiores a la concentración máxima permitida indicada en el ítem 3.

Evitar la inhalación de vapores de spray, cuando el producto es pulverizado.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Fumar comer y beber estará prohibido en las áreas de trabajo.

Tomar precauciones al abrir nuevamente un recipiente ya utilizado, debido a la concentración de gases.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar de acuerdo a reglamentaciones locales. Observar las indicaciones de seguridad del rótulo.

Temperatura ideal de almacenaje: temperatura ambiente.

Guardar en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol.

Conservar lejos de toda fuente de ignición.

No fumar.

Mantener lejos de agentes oxidantes, de materiales altamente alcalinos y ácidos, como también de aminas, alcohol y agua.

Envases que fueron abiertos deben ser cerrados cuidadosamente. Mantener los envases en posición vertical, a fin de evitar derrames.

## 9. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

**Ventilación:** Trabajar en ambientes bien ventilados.

**Protección respiratoria:** En ambientes ventilados ninguna. Caso contrario usar mascarilla semifacial y respirador con filtro adecuado a solventes.

**Protección Ocular:** Utilizar anteojos de seguridad.

**Protección de la piel:** Usar ropa adecuada y guantes de PVC o látex.

EPP's a utilizar: Guantes, mascarilla semifacial o respirador con filtro adecuado a solventes, ropa apropiada. Los elementos de seguridad deberán ser adquiridos en comercios habilitados y certificados por el ministerio de trabajo.

## 10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Aspecto físico       | : Ligeramente Viscoso.                           |
| Olor                 | : Característico a Solvente 3, Resina Alquílica. |
| pH                   | : N.D                                            |
| Punto de Inflamación | : 37.8 °C (Solvente 3) *                         |
| Punto de Ebullición  | : 149 °C (Solvente 3) *                          |
| Densidad (Kg/Gl)     | : 4.35 - 4.70                                    |
| Solubilidad en agua  | : No se diluye.                                  |
| Sólidos (% en peso)  | : 46 – 55                                        |

(\*) Valores referidos al solvente.

## 11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** Estable en las condiciones normales de embalaje.

**Incompatibilidad:** No mezclar con producto de diferente tipo o fabricante.

**Polimerización espontánea:** No ocurre.

Mantener lejos de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.

## 12. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Datos correspondientes al Solvente 3, Resina Alquílica.

**Inhalación:** El vapor tiene propiedades anestésicas y cuando es inhalado en altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.

**Ingestión:** Baja toxicidad oral aguda.

**Piel:** Exposición prolongada puede causar dermatitis.

**Ojos:** El líquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación.

**Crónicos:** La aspiración a los pulmones puede producir daño pulmonar.

## 13. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

|                                                                                  |        |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------|
|  | Ver.05 | HOJA DE SEGURIDAD | Código: F-168<br>Fecha: 02/01/2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------|

#### 14. CONSIDERACIÓN DE ELIMINACIÓN

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua. Eliminar los residuos según la legislación vigente.

#### 15. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Tierra  
Etiqueta de Transporte - Líquido inflamable.  
Nº UN: 1263  
Clase: 3  
Grupo de embalaje: II

#### 16. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto.

El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y, por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.



PINTURAS DEL PERU S.A.  
20603526962

Car. Chillon Trapiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima – Carabayllo  
[www.anypsa.com.pe](http://www.anypsa.com.pe) [venta@anypsa.com.pe](mailto:venta@anypsa.com.pe) Telf.: (51-1)613-9090 Fax.: (51-1)613-9091