

DETERJET 20

Detergente biodegradable



DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Su formulación especial no ataca el pigmento, devolviendo el brillo original a la pintura, dejándola lista para aplicar otra capa.
- A diferencia de la soda, no produce irritación al contacto con la piel y/o la vista, ni emite vapores tóxicos.
- Ideal para el lavado de superficies de acero, superficies que han sido previamente pintadas.
- También se utiliza en la limpieza de pozas de pescado, bodegas de embarcaciones, estructuras metálicas marinas, equipos de planta, etc.
- Para pisos y paredes de concreto, incluso sobre paredes pintadas con látex sin dañar el acabado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Manual o con equipo de hidrolavado para mayor rapidez y eficacia.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de todos los componentes.
2. Diluya con agua potable, utilice 20 volúmenes de agua por uno de Deterjet 20.
3. Aplique frotando la superficie, para grasa bien adherida ayúdese con escobillas de cerdas de nylon.
4. Deje actuar por unos minutos y enjuague con abundante agua.
5. Deje secar.
6. Aplique la pintura de acabado recomendado.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón 3.9 ± 0.3 Kg

Se garantiza buena estabilidad si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4 °C a 38 °C.

ACABADOS RECOMENDADOS

- Cualquier producto industrial de la marca JET.