

DECOR TINTES PARA MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Son concentrados de pigmentos en disolventes de alta calidad.

USOS

Para el teñido de maderas, resaltando sus vetas y emparejar sus colores.

COLOR

Según carta de colores.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

3 - 6

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.13 - 3.30

VISCOSIDAD

11 - 14 segundos Copa Ford a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Decor Tintes para Madera brinda buen poder de teñido, secado rápido, permitiendo obtener diferentes colores de acabado.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijada, libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

Recomendación: Los colores son compatibles entre sí.

5. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agítese bien antes de usar.

Equipo de aplicación: Soplete, waype.

Tipo de sustrato: Madera, enchapes.

Dilución: No requiere.

Diluyente (opcional): Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

Dilución (opcional): 25 %

Compatibilidad con: Laca Piroxilina Premium, Barnices y Laca Catalizada.

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (minutos) : 5 - 10

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice: Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en maderas húmedas.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 250 ml y 1lt aprox.



	Ver.06	HOJA TÉCNICA	Código: F-39 Fecha: 02/01/2023
--	--------	--------------	-----------------------------------

9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.



PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962

Car. Chillon Trapiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima – Carabayllo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Telf.: (51-1)613-9090 Fax.: (51-1)613-9091