

AUTOCAR TITAN PU9099A UHS CATALIZADOR SYSTEM ULTRA HIGH SOLID

y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

5. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 107 ml., 450 ml.



6. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base poliisocianato alifático.

TIPO

Poliisocianato alifático.

USOS Y RECOMENDACIONES

Uso exclusivo para la mezcla Titan Batepiedra PU - 9099 A.

COLOR

Transparente.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

43 - 47

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.66 – 3.82

3. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Pistola de embrear a presión de 50 - 60 psi (Lb/in²), espere 3 a 4 horas para aplicar otras capas.

Diluyente: No requiere.

Preparación de mezcla
8 partes de titan batepiedra
1 parte de catalizador titán batepiedra

4. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 4 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos

