

X₁₃ EXTRA ACRÍLICO THINNER ORO UT-960

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de ésteres, alcoholes y glicoles.

USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado para diluir X₃ Gloss Poliuretano Catalizable, (Para su uso sin catalizador), Laca Piroxilina Premium, Lacas Selladoras, Esmaltes Sintéticos, donde se quiere obtener acabados con alto brillo.

Respete siempre los porcentajes de dilución indicado en la hoja técnica para obtener un buen acabado en los aplicados, el empleo inadecuado originará diversos problemas de aplicado (nivelado, descuelgue, secado, etc.)

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.00 - 3.16

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Se obtienen acabados con buen brillo.
Secado rápido.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la hoja técnica para obtener un buen acabado en los aplicados.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Este producto tiene tendencias a evaporarse por ser envasado en galonera de plástico además de contener insumos altamente volátiles.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (3.5 L Aprox.) y 0.900 ml aprox.



7. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

