



# TINTE AL ALCOHOL PARACAS

## DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- El Tinte al Alcohol Paracas, es un concentrado de pigmentos de excepcional calidad, formulados en base a solventes (insolubles en agua) que facilitan y aceleran el trabajo de teñido de la madera.
- Se usa para colorear y embellecer la madera, emparejar su color o para resaltar las vetas y para realizar todo tipo de trabajo decorativo: marmoleado, simulación de vetas, envejecido, metalizado, etc.
- También se puede usar para colorear Lacas Piroxilinas, Lacas Catalizadas, Barnices.

---

### DATOS FÍSICOS

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colores</b>             | Caoba, Cedro, Nogal, Roble, Miel, Caramelo, Añejo, Vino Tinto, Rojo, Amarillo, Azul, Negro. |
| <b>Sólidos en Volumen</b>  | 2.0 ± 0.5%                                                                                  |
| <b>Peso por galón</b>      | 3.3 ± 0.2 Kg por gl.                                                                        |
| <b>Dilución</b>            | No requiere                                                                                 |
| <b>Número de Capas</b>     | Variable según el tipo de madera y el acabado que se desea obtener.                         |
| <b>Limpieza de Equipos</b> | Thinner NC 128 Paracas                                                                      |
| <b>Presentación</b>        | Frasco de Plástico ¼ L.                                                                     |

---

### PREPARACION DE SUPERFICIE

- Se aplica directamente sobre la madera previamente tratada, libre de polvo e impurezas y otros contaminantes.
- Para bajar la intensidad del color, agregar Thinner NC 128 Paracas.

### DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses desde su fabricación si se almacena bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C en envase lleno y sellado.

---

### METODO DE APLICACION

- Soplete a baja presión, mota, brocha o inmersión.

---

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Es inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosivos y los equipos de protección personal como con: Guantes, lentes de seguridad, respirador con filtros de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS).