


Descrição do Produto:

Utilizado para promover a secagem e cura do Shertruck Epoxi industrial, conferindo ao produto principal secagem rápida e excelente dureza. Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso, e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto pode solidificar-se. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Poliamida, Hidrocarbonetos Aromáticos, ésteres e álcoois.

Catalise e/ou Diluição:


Consultar Ficha Técnica do Shertruck Epoxi Industrial (99.00.XXXXX)

Aplicação:

Consultar Ficha Técnica do Shertruck Epoxi Industrial (99.00.XXXXX)

Secagem:

Consultar Ficha Técnica do Shertruck Epoxi Industrial (99.00.XXXXX)

Preparação de Superfície:

Consultar Ficha Técnica do Shertruck Epoxi Industrial (99.00.XXXXX)

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.