

AUTOCAR UHS674 ENDURECEDOR / HARDENER ALTO SOLIDOS

Ultra Barniz Profesional HS990, Autocar Base Primer Poliéster PHSg8.

5. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 3.785 L., 1/4 y 450ml. Aprox.



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de poliisocianato alifático y ésteres.

USOS

Uso exclusivo para mezclar con Z4 7500 Poliuretano Automotriz Monocapa, Autocar Ultra Barniz Profesional HS990, Autocar Base Primer Poliéster PHSg8.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

41 - 47

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.66 - 3.82

3. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses para un galón y para 1/4, 450ml 4 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

4. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Solo se recomienda para mezclar con Z4 7500 Poliuretano Automotriz Monocapa, Autocar

6. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

