



Información
Técnica



ULTRA CLEAN® R7K158

Limpiador de Superficies - Rápido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El limpiador de Superficies UltraClean® R7K158 es un Solvente de Limpieza de evaporación rápida desarrollado para maximizar la productividad en los talleres reduciendo el tiempo de preparación de la superficie. UltraClean® es usado para remover ceras, aceites, grasa y silicones de substratos como:

- Metales desnudos antes de la aplicación del primario
- Acabados tipo laca o esmalte ya curados antes de recubrirlos
- Elimina residuos de lijado antes de pintar

DATOS TÉCNICOS

- | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------|
| • VOC En el envase → | 6.20 lbs/gal (743 g/l) | • Peso específico | 744 g/l |
| • Relación de Mezcla → Úsalo como viene envasado | | • Punto de Evaporación | 44°F/TCC |
| • Riesgo de congelamiento → | No | | |

APLICACIÓN:

1. Empape un paño limpio con UltraClean® R7K158.
2. Aplíquelo en las áreas que serán reparadas y en los paneles laterales. Frote la superficie vigorosamente con el UltraClean® R7K158 y aplíquelo a un solo panel a la vez.
3. Séquelo con otro paño limpio y seco antes de que el UltraClean® R7K158 haya evaporado. Si lo deja secar, repita la aplicación.
4. Debe ser usado antes de lijar. Puede ser usado después de lijar previo a la aplicación del siguiente recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS:

1. Solvente Limpiador.
2. Solvente poco agresivo de olor suave.
3. Más rápida evaporación.

VENTAJAS:

1. Remueve ceras, aceites, grasas y silicones.
2. No remueve la superficie ni penetra en ella. No es inflamable.
3. Menor tiempo requerido para limpiar el vehículo.
4. No remueve el color en acabados de laca acrílica.

BENEFICIO S:

1. Elimina cráteres de ojo de pescado y otros agentes contaminantes.
2. Promueve adherencia.
3. Evita hinchazón de las rayas de lija que ocasionan solventes más fuertes.
4. Incrementa la productividad en el taller.

PROTECCIÓN PERSONAL

- + Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
- + Consulte la hoja de seguridad para información específica.
- + Utilice una mascarilla de aire aprobada por NIOSH cuando esté mezclando y aplicando.
- + Use una mascarilla para polvos aprobada por NIOSH cuando esté lijando.
- + Use lentes de seguridad, overalls y guantes de látex cuando esté usando el producto.

Para mayor información, consultar con nuestro Dpto. Técnico – Div. Automotriz

COATINGS S.R.L., SUBSIDIARIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO, USA