

DISOLVENTE EPOXICO RECUBR.INDUSTR. Y MARINOS TITANIC

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de ésteres y glicoles.

USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado para diluir toda la línea de pintura epóxica.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.00 - 3.24

3. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la hoja técnica para obtener un buen acabado en los aplicados.

4. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34°C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Este producto tiene tendencias a evaporarse por ser envasado en galonera de plástico además de contener insumos altamente volátiles.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

5. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Solo se recomienda para diluir línea de pintura epóxica.

6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (3lt aprox.), envase de cilindro de 55 Gl.



7. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

