

COLA CLÁSICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de acetato de polivinilo en emulsión acuosa, espesantes y bactericidas.

Cola Clásica es una cola sintética de secado rápido que desarrolla una fuerte adherencia en las uniones de madera.

TIPO

Acetato de polivinilo.

USOS Y RECOMENDACIONES

Se emplea en el pegado de madera / madera, enchape / aglomerado, madera / maderba, Puertas contraplacadas, telas, espumas, papeles, cartones.

COLOR (húmedo)

Blanco lechoso.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

22 - 26

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.00 - 4.20

VISCOSIDAD

13000 - 18000 Cps a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un pegamento adecuado para la unión de todo tipo de maderas brindando excelente adhesivo.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no está elaborado a base de plomo ni de mercurio.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pegar debe ser lijada, cepillada, además debe estar completamente libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar.

5. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Cola Clásica se aplica en ambas superficies dejando orear unos minutos para luego unirlos ejerciendo presión de 50 - 100 Lb / pulg² (prensado) entre las maderas la máxima presión se logra a las 24 horas.

Si se aplica en una sola superficie se une rápidamente a la otra superficie ejerciendo presión para asegurar la penetración del pegamento.

Equipo de aplicación: Brocha, rodillo y espátula.

Dilución: El producto se puede diluir con agua (opcional).

TIEMPO DE SECADO

Secado en prensa (horas) : 24

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aplicado a una superficie 1 Kg : 3 - 4 m²

Aplicado a ambas superficies 1 Kg : 2 m²

Los rendimientos son referenciales ya que dependerán de la absorción de la superficie.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. Cuando se pinta durante lapsos prolongados, el pegamento se acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y después con Thinner o con un solvente de alta calidad.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

	Ver.06	HOJA TÉCNICA	Código: F-39 Fecha: 02/01/2023
--	--------	--------------	-----------------------------------

No se recomienda usar en maderas húmedas, superficies de acero.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (3.785 L.), Balde 20 Kg, envase de sachet 900 ml. Aprox



9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

